Press Release

商品の特長

●ボタンを押すだけで時刻や日付・曜日を音声でお知らせ

本体上部の「スピーク／スヌーズボタン」を1回押すと現在時刻、2回押すと日付・曜日／温度・湿度／アラーム時刻のいずれかをお知らせします。
そのほか、アラームセットの状態やアラーム時刻合わせなど、多くの操作を音声ガイドで確認しながら行うことができます。
また、「時報」設定により毎正時に時刻を音声でお知らせすることもできます。

●日本語と英語を搭載

音声は日本語と英語の2ヶ国語から選択できます。

●お出かけ前に便利！　オートスピーキング機能

時計前面の「オートスピーキングボタン」を押すと、1分毎に15分間 現在時刻を音声でお知らせします。お出かけ前など分刻みでの時間管理に役立ちます。

青色イルミネーションが光った状態

上部のボタンを押すたびに、青色LEDのイルミネーションが鮮やかに光ります。

●操作部は底面

アラーム時刻の設定などの操作部および、液晶面は商品の底面にあります。

商品の底面

※この商品には点字の取扱説明書をご用意しています。

◇電波修正機能

電波クロックは時刻情報をのせた標準電波を受信し、自動的に表示時刻を修正するクロックです。
標準電波は、独立行政法人　情報通信研究機構によって、およそ10万年に1秒の誤差といわれる超高精度の「原子時計」をもとに日本標準時として管理・運用されており、福島局（40kHz）と九州局（60kHz）から全国に発信されています。
クロックは周波数の違う東西2つの電波のうち、受信できる一方を自動的に選択して受信します。

製品仕様

品　番	DA205G/W
希望小売価格	税込10,500円（本体10,000円）
サイズ	82×105×105㎜（高さ×幅×奥行き）
重　量	約260g
材　質	プラスチック枠
機械体	電波修正式クオーツムーブメント
時間精度	午前2時以後3時間ごとに標準電波を受信し、時刻を修正。 電波を受信しないときのクオーツ精度については、 平均月差±30秒 （気温5℃～35℃で使用した場合）
使用温度範囲	－10℃～＋50℃
アラーム音	音声と3段階に変化する電子音の組み合わせ
カレンダー	2099年までのフルオートカレンダー機能
付加機能	電波修正機能（40kHz/60kHz自動選局） 音声報時機能 音量切替 （大・小） オートスピーキング機能 （1分毎に15分間） バイリンガル（日本語/英語）切替 温湿度表示 ・温度測定範囲：0℃～40℃、測定精度：±2℃ ・湿度測定範囲：25％RH～85％RH、測定精度：±8％RH(25℃) 12時間制／24時間制切替式 スヌーズつき（止めてもまた鳴る、寝過ごし防止機能） アラームオートストップ機能 （約5分間） モニター機能
使用電池	単3アルカリ電池　3本
電池寿命	約1年
発売日	2009年12月中旬

※販売目標は年間　10,000個です。